



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

条码打印机  
条码扫描器  
数据采集器  
条形码软件

竞阳科技 条码专家



关闭 条码标签机 > 美国zebra标签打印机 > Zebra LP2824 Plus条形码打印机



**条码打印机**

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

**条码扫描器**

**数据采集器**

**无线局域网**

**条码标签**

**条码碳带**

**条码软件**

**条码检测仪**

**条码打印机配件**

**Rfid电子标签**



Zebra LP2824 Plus条形码打印机

超微型直接温差唱片LP2824 Plus后条形码打印机带来了强大的性能，应用程序需要节省空间的打印机和2.2毫米或更小inches/56媒体宽度。

它包括一个32位RISC和更快的第一个标签的格式时，自动感应串行端口，并共同居住英超和干酪菌发酵产物编程语言处理器。

**Zebra LP2824 Plus条形码打印机产品参数**

可用选项包括额外的内存，10/100以太网，标签剥离机，和收据/标签机。

该唱片LP2824 Plus是设置简单直观的斑马与安装实用工具软件了。而且很容易使用的的OpenAccess设计和明确的媒体简单的加载媒体和监视系统，彩色窗口编码的用户指南接触点，并即时复位按钮。串行，并行和USB接口，以及网络选项，确保其在各种应用系统集成。

**打印机规格**

决议：203 dpi (8点/毫米)  
内存：8 MB的内存，4 MB闪存(标准)  
64 MB闪存的实时为68 MB的(选择总时间时钟)

打印宽度：2.2“ (五十六毫米)

打印长度：39“ (九百九十一毫米)

打印速度：4“ (102毫米)/秒

媒体传感器：反光 透射

**媒体特点**

最大宽度标签和班轮：2.36“ (60毫米) 1.44“ (37毫米) 与媒体适配器指南

最小宽度标签和班轮：1.00“ (25.4) 0.585“ (15毫米) 与媒体适配器指南

最大长度的标签和班轮：39“ (九百九十一毫米)

最大的标签和班轮长度(可选)：39“ (九百九十一毫米)

最大卷直径：5“ (127毫米)

纤芯直径：1.0“ (25.4) 和1.5” (38毫米)

中层厚度：0.003“ (0.08) 到0.007” (0.18mm, 标签)

**工作特性**

工作温度：胸昔：工作温度40华氏度(5℃)至105华氏度(41℃) 直接热

存储温度：-40°F (-40℃) 至140 ° F (60℃)

操作湿度：10-90%非冷凝湿度

存储湿度：5-95%非冷凝湿度

电气：自动检测器(PFC标准) 100-240伏交流电，50-60赫兹

**物理特性**

宽度：4.4“ (37-111毫米)

高度：6.8“ (171毫米)

深度：8.5“ (216毫米)

**销售热线**

021-51088173  
021-51088351

**热销产品**



重量：二点七磅（1.2公斤）

装运重量：5.3英镑（2.4公斤）

取向：中心

介质类型

（黑标记可选），黑条，黑色标志，连续，持续的收据，冲切，差距，复写，linerless，缺口，缺口传感，缺口，可选linerless压盘，打孔，收据，卷筒纸，标签，标签股票

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005—2011 上海竞阳科技

电话：021-51088351 51088173 传真：021-58527920

地址：上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编：200135 邮箱：[mail@gyoung.com.cn](mailto:mail@gyoung.com.cn) 