



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



条码标签机 > 美国zebra标签打印机 > Zebra R110xi条码打印机

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



Zebra R110xi 条码标签打印机

主要参数

打印方式 热转印/热敏方式
 分辨率 (dpi) 203
 打印速度 (mm/s) 254
 打印宽度 (mm) 104
 最大打印长度 (mm) 991
 标签宽度 (mm) 20-114
 标签厚度 (mm) 0.076-0.305
 碳带长度 (mm) 450000
 碳带宽度 (mm) 20-110
 内存 16 MB SDRAM, 4MB Flash
 接口类型 RS-232C/RS-422/485 , USB2.0接口, IEEE 1284
 字符集 IBM Code Page 850 International 字符和图形符号
 字体 标准位图 Zebra 字体集, A, B, C, D, E (OCR-B), F, G, H (OCR-A), GS, 平滑向量字体, (CG Triumvirate 粗体压缩字)

电气规格

电源电压 (V) 90-264 VAC
 电源频率 (Hz) 48-62 Hz

环境参数

工作温度 (°C) 5-40
 工作湿度 20%-85%
 存储温度 (°C) -40-60
 存储湿度 5%-85%

外观参数

颜色 灰色
 重量 (kg) 22.7
 长度 (mm) 495.3
 宽度 (mm) 263.5
 高度 (mm) 393.7

- 条码打印机
 - 美国Intermec条码打印机
 - 日本Tec条码打印机
 - 美国Zebra条码打印机
 - 日本Sato条码打印机
 - 日本Ring条码打印机
 - 美国Datamax条码打印机
 - 美国Printronic条码打印机
 - 台湾Godex条码打印机
 - 日本Toshiba条码打印机
 - 日本Shinsei条码打印机
 - 日本Citizen条码打印机
 - 台湾TSC条码打印机
 - 韩国Woosim条码打印机
 - 德国CAB条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 无线局域网
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- Rfid电子标签

条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn

