



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



竞阳科技 条码



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码标签机 > 美国zebra标签打印机 > Zebra R170xi条码打印机



Zebra R170xi 打印机

工业级的 170XiIIIPlus 打印机能够胜任要求严格的按需和按批量合规标签打印任务, 如: AIAG、ODETTE 和 UCC/EAN-128.

主要参数

- 打印机分辨率 300dpi
 - 打印方式 热转印/热敏方式
 - 打印速度 203mm/s
 - 打印宽度 168mm
 - 最大打印长度 991mm
 - 标签宽度 51-180mm
 - 标签厚度 0.076-0.305mm
 - 碳带长度 45000mm
 - 碳带宽度 51-170mm
 - 内存 Flash: 4MB; SDRAM: 16MB
 - 接口类型 RS-232C/RS-422/485, USB2.0接口, IEEE 1284
 - 字符集 IBM Code Page 850 International 字符, 图形符号
 - 字体 标准位图 Zebra 字体集, A, B, C, D, E(OCR-B), F, G, H(OCR-A), GS, 平滑向量字体, (CG Triumvirate 粗体压缩字)
 - Zebra R170Xi (300dpi) 其他参数可选配件 附加字体, RS-422/485 多分支, 用户界面, 介质提供轴, 介质回卷轴, 线性 PCMCIA 卡, ATA PCMCIA卡或CompactFlash (CF) 卡
 - 电源电压 90-264V
 - 电源频率 48-62Hz
- 外观参数
- 重量 30.5kg
 - 颜色 灰色
 - 尺寸 495.3×334.4×393.7mm
 - 长度(mm) 495.3
 - 宽度(mm) 334.4
 - 高度(mm) 393.7
- 环境参数
- 工作温度(°C) 5-40
 - 工作湿度 20%-85%
 - 存储温度(°C) -40-60
 - 存储湿度 5%-85%

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn