



竞阳条码

全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

条码打印机
条码扫描器
数据采集器
条形码软件



竞阳科技 条码专家



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码标签机 > 美国zebra标签打印机 > Zebra Rw420条码打印机



Zebra Rw420 打印机

RW 420 从用户的角度进行设计, 其直观的界面、坚固的结构和可靠的打印简化了路线打印

主要参数

分辨率 203dpi
打印方式 热敏/热转印
打印速度 76mm/s
打印宽度 104mm
标签宽度 51-105mm
标签厚度 0.05-0.16mm
内存 Flash: 4MB; DRAM: 8MB
接口类型 RS-232, RJ45, USB1.1
字符集 国际字符集, 中文:16 x 16(繁体), 16 x 16(简体), 24 x 24(简体), 日文:16 x 16, 24 x 24, 希伯来文字, 阿拉伯文字
字体 标准字体, 25种点阵字体, 1种平滑可缩放字体, CG Triumvirate 粗体压缩字体

其他参数

可选配件 磁条读取器, 智能卡读取器, 锂离子电池快速充电器, 锂离子电池四合一充电器, 点烟器充电器, 用于对接和充电的车载支架, 装卡式安装工具, 肩带/手带, 环境护套, 折叠介质
电源电压 7.4V
电源频率 50-60Hz

外观参数

重量 0.907kg
颜色 灰黑色
尺寸 76×160×175mm
长度(mm) 76
宽度(mm) 160
高度(mm) 175
Zebra RW 420

环境参数

工作温度(°C) -20-55
工作湿度 10-90%
存储温度(°C) -30-65
存储湿度 10-90%

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn