



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

条码打印机
条码扫描器
数据采集器
条形码软件

竞阳科技 条码专家



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签



Zebra Z4M PLUS条码打印机

Zebra Z4M热敏条码打印机汇集产品中所有的优点——以其粗犷的外表和感官特性成为Zebra产品中的主力品种。碳灰色的色调增强了打印机流畅的弧线设计效果,同时还增进了在工业工作环境中抗污染的性能。功能强大,性能价格比最高。你能够节省更多的资金!这种新潮的金属打印机带有耐用的背光式液晶控制棉板,属于Zebra产品中速度最快的打印机,每秒可打印十英寸,真是物超所值。

Zebra Z4M PLUS条形码标签打印机	
打印机规格	打印方式: 热转印/热敏方式 分辨率: 203dpi (300dpi选配) 最大打印宽度: 104mm 最大打印长度: (203dpi) 2667mm (300dpi) 1245mm (标准内存) 最大打印速度: (203dpi) 254mm/秒 (300dpi) 152mm/秒
软件	ZPLII编程语言
物理特性	长度: 475mm 宽度: 278mm 高度: 338mm 净重: 15kg
产品特性	标准内存: SRAM 8MB; Flash 2MB Zebra 的 E3 打印元件控制技术
使用环境	操作温度: 5°C-40°C 存储温度: -40°C-60°C 操作湿度: 20%-85% (无凝结) 存储湿度: 5%-85% (无凝结)
通讯接口	RS232 C/422/485串口; BI-directional
并口认证	UL1950; CISPR 22; IEC 950; 801-2标准; 801-3标准; 801-4标准; Canadian DOC(class A); FCC(class B); CE 认证;
电气参数	自动检测 90-265V交流电; 48-62Hz; 最大电流 5A
标签	标签宽度: 25.4mm-114mm 标签卷直径: 外径203mm, 内径76mm 标签厚度: 0.058-0.25mm 最大长度: 991mm 标签纸类型: 连续型、膜切型、缺口型、黑标型、穿孔型
碳带	标准长度: 300m、450m, 提供2:1或3:1标签卷 宽度: 51-4.311mm 碳带卷直径: 外径81.3mm, 内径25.4mm
适用范围	运输/医药卫生 商业/生产/物流 政府 / 办公

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn