



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



音阳科技 条码



**条码打印机**

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

**条码扫描器**

**数据采集器**

**无线局域网**

**条码标签**

**条码碳带**

**条码软件**

**条码检测仪**

**条码打印机配件**

**Rfid电子标签**

条码打印机 > 美国zebra条码打印机 > 美国Zebra Z6M PLUS条码打印机



美国Zebra Z6M PLUS条码打印机

Zebra Z6M热敏打印机汇集产品中所有的优点 ----- 以其粗犷的外表和感官特性成为 Zebra 产品中的主力品种。碳灰色的色调增强了打印机流畅的弧线设计效果,同时还增进了在工业工作环境中抗污染的性能。

Zebra Z6M PLUS条形码标签打印机	
列印方式:	热转印/热敏方式
打印分辨率:	203DPI (300dpi可选)
最大打印速度:	( 203dpi ) 254mm/秒 ( 300dpi ) 152mm/秒
最大列印范围:	宽 168MM x长 (203dpi) 2540 mm (300 dpi 1245 mm )
装纸宽度:	25.4mm-178MM
并口认证:	UL1950; CISPR 22; IEC 950; 801-2标准; 801-3标准; 801-4标准; Canadian DOC (class A); FCC(class B); CE 认证
内存:	SRAM 8MB;Flash 2MB Zebra 的 E3 打印元件控制技术
接口:	串口或并口
高*宽*深:	338*278*475 mm
电气参数:	自动检测 90-265V交流电; 48-62Hz; 最大电流 5A
重量:	16 Kg
结构:	冲模注塑铝结构
适用行业:	运输业 资产跟踪 票务 工业生产等

销售热线

021-51088173  
021-51088351

热销产品



条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海音阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn

